

Строгальные станки



Строгальные станки «ELITECH»

Предназначен для строгания плоских заготовок из древесины по толщине и в размер, столярной обработки досок, мебельных щитов, брусков и т.п.



СТР 1531
318мм/1500Вт



СТР 1833Э
330мм/1800Вт



СФР 1525
254мм/1500Вт



СТР 1531, СТР 1833Э

Компактный размер для настольной установки и удобного хранения

Быстрая установка высоты обрабатываемой заготовки

Защищенный выключатель с функцией автоматического отключения при пониженном напряжении или перегрузке

Автоматическая подача заготовки с оптимальной скоростью подачи

Регулируемая скорость подачи 4 и 6 м/мин (модель СТР 1833Э)



Четырехточечная цепная система установки высоты рейсмуса

Точный цифровой микрометр для работы с твердыми породами древесины (модель СТР 1833Э)

Съемный защитный кожух со стандартным патрубком 100мм под пылесос

Перекаточные ролики на верхней крышке станка для облегчения возврата заготовки.

Откидные подставки для увеличения площади рабочего стола



СТР 1531, СТР 1833Э



ПАРАМЕТРЫ	СТР 1531	СТР 1833Э
Мощность, Вт	1500	1800
Число оборотов без нагрузки, об/мин	9000	9000
Максимальная ширина заготовки, мм	318	330
Минимальная длина заготовки, мм	127	140
Проход по высоте, мм	5-153	5-150
Максимальная глубина строгания, мм	2.5	3
Скорость подачи, м/мин	8	4/6
Размеры ножа, мм	319x18.2x3.2	332x18.2x3.2
Количество ножей, шт	2	2
Напряжение сети, В	230	230
Степень защиты	IP21	IP21
Габаритные размеры, мм	600x355x463	741x574x495
Масса, кг	32	40

Фуговально-рейсмусный станок



СФР 1525



Настольная и
напольная установка

Защищенный
выключатель с кнопкой
аварийного выключения и
функцией
автоматического
отключения при
пониженном напряжении

Автоматическая подача
заготовки с оптимальной
скоростью подачи 6 м/мин
для равномерной и чистой
обработки поверхности
заготовки

Оснащен защитным прерывателем цепи,
для безопасной работы с выбранным
типом операции

Быстронастраиваемый
поворотный упор для
правки 90-45°

Съемный защитный
кожух с патрубком
пылесборника 100мм

Быстронастраиваемая
защитная планка-
ограничитель

Рабочий стол из литого
алюминия с шабренной
поверхностью

Четырехточечная цепная
система установки высоты
рейсмуса

Фуговально-рейсмусный станок



СФР 1525



Параметры		СФР 1500
Напряжение/частота сети	В/Гц	220/50
Потребляемая мощность	Вт	1500
Частота вращения вала	об/мин	9000
Максимальная ширина заготовки, мм	мм	254
Проход по высоте (рейсмус), мм	мм	5-120
Глубина среза фуганка, мм	мм	0-3
Глубина среза рейсмуса, мм	мм	0-2
Скорость подачи, м/мин	м/мин	6
Размер стола строгания, мм	мм	964x263
Размер рейсмусного стола, мм	мм	270x303
Размеры ножа, мм	мм	260x16,5x3
Количество ножей, шт.	шт.	2
Габаритные размеры, мм	мм	900x490x1150
Вес	кг	33,5